

**GEORREFERENCIACIÓN DEL MAPA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE del 'ATLAS DE ESPAÑA SUS  
POSESIONES DE ULTRAMAR' de Francisco Coello.**

**FICHEROS:**

**Albacete\_1876\_Coello\_Bonne\_10m.jpg**

**Albacete\_1876\_Coello\_UTM\_10m.ecw**

Los trabajos de georreferenciación han sido realizados por el Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid según el procedimiento descrito en el documento "[Georreferenciación de cartografía antigua para los visores del SCUAM](#)". Disponible en <http://guiadigital.uam.es>. El ejemplar georreferenciado es un mapa entelado procedente de la Cartoteca Rafael Mas de la misma universidad. Se ha eliminado el entelado mediante procedimientos digitales lo que puede introducir deformaciones que interfieran en el proceso de georreferenciación. La escasez de ejemplares del mapa de Albacete, el último impreso en el Atlas y del que solo se conservan pruebas, hace necesaria la utilización este ejemplar a pesar de su estado.

La imagen en formato JPEG ha sido georreferenciada en el sistema de referencia que hemos encontrado más próximo al del mapa original. Sus características son las siguientes:

Origen de coordenadas: meridiano del Observatorio de Madrid, situado a 3º 41' 16,58" oeste de Greenwich (-3,6879388888888888 grados decimales) tal como describimos en el documento "[Longitudes de los antiguos meridianos en la cartografía española](#)".

Proyección: de Bonne

Meridiano central: el mismo que el origen de coordenadas (Observatorio de Madrid).

Paralelo estándar de la proyección: 60º N

Figura de la tierra: elipsoide de Plessis de 1817

Los parámetros PROJ4 de este sistema son:

*+proj=bonne +lat\_1=60 +a=6376523 +b=6355862.933255573 +pm=madrid +units=m +no\_defs*

Utilizando los cruces de la malla de meridianos y paralelos de 30' presentes en el mapa se han introducido 7 puntos homólogos. Para conseguir una mejor distribución de los puntos sobre el ámbito de la provincia, ha sido necesario subdividir en 15' dos de sus segmentos hasta obtener otros dos cruces más. Con todos ellos, se ha obtenido un error medio cuadrático total de 49,442 m, utilizando un ajuste polinómico de orden 2. Estos datos están dentro de la precisión esperada para un mapa a esta escala (1:200.000) que sería de 50 m. Una vez comprobada la validez del sistema de georreferenciación empleado, se ha realizado un ajuste por triangulación (spline) para encajar la malla de meridianos y paralelos del mapa a una malla teórica homóloga generada numéricamente. Para este ajuste se ha prolongado uno de los tramos de la malla de 30' y se ha subdividido otro más en dos segmentos de 15' hasta obtener otros dos cruces más. También se introdujeron varios puntos de ajuste en las intersecciones de la malla geográfica con los márgenes de la hoja.

Este método de georreferenciación persigue mantener intacto el posicionamiento y el trazado de las entidades geográficas tal como aparecen cartografiadas en el mapa antiguo. Se preservan la calidad (buena o mala) y los errores de posición (pequeños o cuantiosos) de los datos representados en el mapa original.

Se incluye otra versión del mismo fichero transformada a un sistema de referencia actual – UTM huso 30 datum ETRS89 con origen de coordenadas en el meridiano de Greenwich – Para simplificar su manejo en todo tipo de software cartográfico. En este caso, el fichero se ha convertido al formato ECW, de más rápida visualización.

Las imágenes georreferenciadas van acompañadas de varios ficheros auxiliares (.jgw, .xml) que pueden facilitar su manejo mediante distintas versiones de los programas cartográficos de uso habitual (ArcMap o QGis, p.ej.).

La resolución final de estos ficheros es de 10 m sobre el terreno.