

**GEORREFERENCIACIÓN DE LA HOJA OCCIDENTAL DEL MAPA DE LA PROVINCIA DE CANARIAS del
'ATLAS DE ESPAÑA SUS POSESIONES DE ULTRAMAR' de Francisco Coello.**

FICHEROS:

Canarias-W_1849_Coello_Bonne_14m.jpg

Canarias-W_1849_Coello_WM_14m.ecw

Los trabajos de georreferenciación han sido realizados por el Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid según el procedimiento descrito en el documento [“Georreferenciación de cartografía antigua para los visores del SCUAM”](#). Disponible en <http://guiadigital.uam.es>. El ejemplar georreferenciado procede de la Cartoteca Rafael Mas de la misma universidad.

Esta imagen en formato JPEG ha sido georreferenciada en el sistema de referencia que hemos encontrado más próximo al del mapa original. Sus características son las siguientes:

Origen de coordenadas: meridiano del Observatorio de Madrid, situado a 3º 41' 16,58" oeste de Greenwich (-3,687938888888 grados decimales) tal como describimos en el documento [“Longitudes de los antiguos meridianos en la cartografía española”](#).

Proyección: de Bonne

Meridiano central: 12º oeste del meridiano de Madrid (-15,687938888888 grados decimales de Greenwich).

Paralelo estándar de la proyección: 60º N

Figura de la tierra: elipsoide de Plessis de 1817

Los parámetros PROJ4 de este sistema son:

```
+proj=bonne +lat_1=60 +a=6376523 +b=6355862.933255573 +pm=-15.687938888888
+units=m +no_defs
```

Utilizando los cruces de la malla de meridianos y paralelos de 30' presentes en el mapa se han introducido 10 puntos homólogos distribuidos por todo el ámbito representado con los que se ha obtenido un error medio cuadrático total de 63,004 m, utilizando un ajuste polinómico de orden 2. Estos datos están en la precisión esperada para un mapa a esta escala (1:250.000) que sería de 62,5 m. Una vez comprobada la validez del sistema de georreferenciación empleado, se ha realizado un ajuste por triangulación (spline) para encajar la malla de meridianos y paralelos del mapa a una malla teórica homóloga generada numéricamente. Para este ajuste se han utilizado los 10 puntos de control previos.

Este método de georreferenciación persigue mantener intacto el posicionamiento y el trazado de las entidades geográficas tal como aparecen cartografiadas en el mapa antiguo. Se preservan la calidad (buena o mala) y los errores de posición (pequeños o cuantiosos) de los datos representados en el mapa original.

Se incluye otra versión del mismo fichero transformada a un sistema de referencia actual – Web Mercator con datum WGS84 (auxiliary sphere) con origen de coordenadas en el meridiano de Greenwich – para simplificar su manejo en todo tipo de software cartográfico. En este caso, el fichero se ha convertido al formato ECW, de más rápida visualización.

Las imágenes georreferenciadas van acompañadas de varios ficheros auxiliares (.jgw, .xml) que pueden facilitar su manejo mediante distintas versiones de los programas cartográficos de uso habitual (ArcMap o QGIS, p.ej.).

La resolución final de estos ficheros es de 14m sobre el terreno.